

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 1/8

Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti

1.1 Identifikátor výrobku SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

Další názvy:

1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití

Povrchová ochrana.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dovozce / Distributor :

BUILDING PLAST, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Chlumec nad Cidlinou, Nádražní 786 , PSČ: 50351

Identifikační číslo:

47473860

Telefon:

495 489 000

e-mail:

info@barvy-sokrates.cz

Webová stránka:

<http://www.barvy-sokrates.eu>

Výrobce :

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co.KG

Místo podnikání nebo sídlo :

Otto-Scheugenpflug-str. 2, D-63073 Offenbach/M.

Telefon:

(069) 8 90 07-0

Webová stránka :

<http://www.clou.de>

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 5 75

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace směsi podle nařízení ES 1272/2008 (CLP):

GHS08 Asp. Tox. 1; H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

2.2 Prvky označení podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)



Výstražné symboly
nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečné látky

Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromáty

Standardní věty

o nebezpečnosti

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280: Používejte ochranné rukavice.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501: Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: nevztahuje se / vPvB: nevztahuje se

Nepoužívat na předměty přicházející do styku s potravinami a pitnou vodou.

Oddíl 3. Složení / informace o složkách

3.1 Látky

Nejedná se o látku.

3.2 Směsi

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 2/8

Identifikátor látky / složky					
Název	CAS	ES	% hm.	Klasifikace 1272/2008/ES	Poznámka
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromáty ⁽¹⁾ Registr. č.: 01-2119457273-39	67442-48-9	918-481-9	25-50	Asp. Tox. 1; H304	
2-ethylhexanová kyselina, zirkoniová sůl Reg. č. 01-2119979088-21	22464-99-9		< 0,4	Repr. 2, H361d	

(1) Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí; (2) Látka s expozičními limity (viz oddíl 8); (3) Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII; (4) Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII.

SVHC

Tento výrobek neobsahuje látky z kandidátského seznamu SVHC v koncentraci > 0,1%.

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) viz oddíl 16.

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Kontaminovaný oděv okamžitě odložte.

Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

Při nadýchání

Při obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Okamžitě důkladně omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s očima

Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají vyhledat lékaře.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Postiženého uložte v klidu a ihned přivolejte lékařskou pomoc.

Poznámka pro lékaře

Symptomatická léčba.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná: pěna, oxid uhličitý, hasící prášek.

Nevhodná: plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při vysoké teplotě nebo požáru mohou vznikat toxické plyny.

5.3 Pokyny pro hasiče

Používejte samostatný dýchací přístroj.

Další údaje

Obaly v blízkosti ohně a ochlazujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte obal z nebezpečné zóny.

Při zahřívání vzrůstá tlak a je nebezpečí prasknutí a exploze.

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření pro osobní ochranu jsou uvedena v oddílech 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

V případě vniknutí do kanalizace, povrchových a podzemních vod a do půdy je třeba uvědomit příslušné úřady (policie, hasiči). Zamezte úniku do kanalizace a povrchových a podzemních vod. Pokud možno informujte okolí.

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 3/8

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachyťte uniklou hmotu do absorpčního prostředku (písek, štěrk, křemelina, univerzální pojivo, piliny) a vzniklý odpad likvidujte dle místních předpisů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečné zacházení viz oddíl 7. Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Likvidace odpadu viz oddíl 13.

Oddíl 7. Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pravidlo DGUV 100-500 - Zařízení pro provozní práce (dříve: BGR 500). Dodržujte ustanovení kapitoly 2.29

Zpracování nátěrových materiálů.

Zajistěte dobré větrání / odsávání na pracovišti. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Kouření, pití a konzumace potravin nejsou povoleny na pracovišti! Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte výpary. Nevylévejte do kanalizace.

- Ochrana proti požáru / výbuchu:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte. Zajistěte proti elektrostatickému náboji. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Páry jsou těžší než vzduch.

Odstraňte kontaminované materiály jako hadry, papírové utěrky a ochranné oděvy mohou spontánně sami vznítit i za několik hodin. K ochraně před požárem je třeba, aby byly všechny kontaminované materiály skladovány namočené s vodou v uzavřené kovové nádobě.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a obaly: TRGS 510

- Informace o skladování ve společném skladu:

Uchovávejte odděleně od potravin.

Je třeba dodržet obecné předpisy pro skladování nátěrových hmot a chemikálií. TRbF 20, TRGS nebo VCI.

- Další údaje k podmínkám skladování:

Skladujte originálních uzavřených obalech na chladném a suchém místě.

Skladovací třída: 10

ČR: Hořlavá kapalina III třídy nebezpečnosti (ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci).

SRN: LGK 10: "Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí $\geq 60^\circ \text{C}$ " (TRGS 510)

Klasifikace podle Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

Není regulováno, protože bod vzplanutí $> 60^\circ \text{C}$

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Doplňující informace viz technický list.

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Látka	PEL	NPK-P	jednotka	poznámka
Benzíny (technická směs uhlovodíků)	400	1000	mg/m ³	

PEL – přípustný expoziční limit, NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace

Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyh. č. 432/03 Sb.: není stanoven

DNEL

22464-99-9 2-ethylhexanová kyselina, zirkoniová sůl

Inhalace, DNEL / DMEL: 8,13 mg / m³ (pro spotřebitele, dlouhodobá hodnota)

Inhalace, DNEL / DMEL: 32,97 mg / m³ (pracovníci, dlouhodobá hodnota)

Dermální, DNEL / DMEL: 3,25 mg / kg (spotřebitelé, dlouhodobá hodnota)

Dermální, DNEL / DMEL: 6,49 mg / kg (pracovníci, dlouhodobá hodnota)

Orální, DNEL / DMEL: 4,51 mg / kg (spotřebitelé, dlouhodobá hodnota)

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 4/8

PNEC

22464-99-9 2-ethylhexanová kyselina, zirkoniová sůl

PNEC: 0,35 mg / l (sladká voda)

PNEC: 0,036 mg / l (mořská voda)

PNEC: 71,7 mg / l (čistírna odpadních vod)

PNEC: 6,37 mg / kg (sediment (sladká voda)

PNEC: 0,637 mg / kg (sediment (mořská voda)

PNEC: 1,06 mg / kg (půda)

8.2 Omezování expozice

Technické opatření: Zajistit dostatečné větrání pomocí nuceného odsávání nebo přirozené cirkulace vzduchu.

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv. Zamezte styku s očima a pokožkou. Dodržovat pravidla DGUV viz oddíl 15.

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích cest: Při překročení limitu koncentrace par rozpouštědel použijte schválenou dýchací masku.

Filtr A2/P2.

Ochrana rukou: Ochranné pracovní rukavice odolné vůči výrobku/směsi/látce. Výběr rukavic by měl být proveden dle doby průniku, propustnosti a degradace. Doporučuje se preventivní ochrana pokožky použitím přípravků na ochranu kůže. Ochranné rukavice z latexu/neoprenu. Minimální tloušťka 0,7 mm. Degradací (destrukční) účinek G až E.

Rychlost propustnosti (rychlost penetrace) E až ND (<0,9 µg/cm²/ min).

Index ochranných faktorů: úroveň účinnosti stupeň 6. Po použití rukavic použijte prostředky k čištění a péči o pokožku.

Materiál rukavic: Výběr vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích. Kvalita se liší podle výrobce. Jelikož je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic určit výpočtem a je nutno, aby byly přezkoušeny před použitím.

Ochrana očí: Těsnící ochranné brýle.

Ochrana těla: Ochranný pracovní oděv.

Omezování expozice životního prostředí

Ochrana ovzduší: postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony 254/2001 Sb. a č. 185/2001 Sb. a jejich prováděcími předpisy. (Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.) Kategorie kód odpadu, viz oddíl 13.

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství (při 20°C)	kapalina
barva	podle označení produktu
zápach	charakteristický
teplota (rozmezí) tání/tuhnutí (°C)	0,0
teplota (rozmezí) varu (°C)	180,0
bod vzplanutí (°C)	64,0 DIN 51 755
teplota vznícení (°C)	240,00
samovznícení	Výrobek není samovznětlivý
výbušnost	Výrobek není výbušný
mezní hodnoty výbušnosti	
dolní	0,60 %
horní	6,50 %
tlak par	nestanoveno
hustota	0,8750 g/cm ³
rozpustnost	rozpustný v organických rozpouštědlech (např. Testbenzin)
ve vodě	nerozpustný
Viskozita dynamická	nestanoveno
kinematická	<= 20,5 mm ² /s (40°C)
Dělicí test rozpouštědel (n-oktanol/voda)	nestanoveno
obsah organických rozpouštědel	48,00 %
VOC (EU)	420,00 g/l
netěkavé složky	52,00 %

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 5/8

9.2 Další údaje

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Oddíl 10. Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při skladování v souladu s dopravními předpisy pro kontejnery se neočekává nekompatibilita s povlakem obalů.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní při pokojové teplotě.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Vývoj výbušných plynů / par. Může se vytvořit explozivní směs ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a / nebo při rozprašování nebo tvorbě mlhy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nedochází k rozkladu při skladování a manipulaci. Další údaje nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou známy.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Hořlavé plyny / páry.

Oddíl 11. Toxikologické informace

a) akutní toxicita			
Název látky/ směsi	Expozice	Druh	Dávka
64742-48- Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromáty	LD50, Orální LD50, Dermální LD50, Inhalační	Krysa králík Krysa	> 5000 mg/kg > 5000 mg/kg > 5 mg/l
dráždivost / žíravost dráždivost kůže dráždivost očí senzibilizace toxicita opakované dávky karcinogenita mutagenita toxicita pro reprodukci toxicita při vdechnutí toxicita jednorázové dávky Další údaje	Častý a dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit podráždění a dermatitidu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. podráždění Senzibilizační účinky nejsou známy. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Vdechování rozpouštědel nad limity PEL, NPK-P může vést k poškození zdraví, jako např. podráždění sliznic a dýchacích orgánů, ledvin a jater a poškození centrálního nervového systému. Znamky a příznaky: bolest hlavy, závratě a únava, svalová slabost, znečítlivující efekt a ve výjimečných případech bezvědomí. Delší a opakovaný styk s kůží může vést k vysychání nebo podráždění kůže. Vstříknutí rozpouštědel do očí může vést k jejich podráždění a reverzibilnímu poškození. V těchto případech je nutno ihned vyhledat lékaře. Výrobek vykazuje následující nebezpečí podle metody výpočtu obecných směrnic EU pro klasifikaci přípravků podle CLP v posledním platném znění: Toxicita při vdechnutí (ASP.Tox.1) - H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.		

Oddíl 12. Ekologické informace

12.1 Toxicita 64742-48- Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromáty	Dermální, L (E) C50:> 100 mg / l (ryby) Dermální, L (E) C50:> 100 mg / l (řasy) Dermální, L (E) C50:> 100 mg / l Dermální, NOEC:> 0,1 - 1,0 mg / l (ryby) Dermální, NOEC:> 0,1 - 1,0 mg / l (vodní blecha)
12.2 Perzistence a rozložitelnost	Údaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál	Údaje nejsou k dispozici.

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 6/8

12.4 Mobilita v půdě Ekologické účinky Obecné poznámky:	Údaje nejsou k dispozici. Zabraňte vniknutí do podzemních vod, vod a kanalizace. Třída ohrožení vody 2: nebezpečné pro vodu Klasifikace podle přílohy 4 podle obecného správního ustanovení zákona o vodních zdrojích (VwVwS).
12.5 Výsledky posouzení PBT / vPvB	PBT: Nevztahuje se vPvB: Nevztahuje se
12.6 Jiné nepříznivé účinky	Další relevantní údaje nejsou k dispozici.

Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nevylévejte do kanalizace. Katalogová čísla odpadu podle evropského katalogu odpadů (katalogová čísla jsou považována za doporučení. Konečné rozhodnutí musí být v souladu s místními předpisy pro odpady a příslušnými orgány; ČR: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí předpisy).	
Katalogové číslo	Skupina
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
20 01 27*	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 04	Kovové obaly
15 01 02	Plastové obaly
Doporučení likvidace obalů: Kontaminovaný obal podle EAK: Obal podle EAK číslo 15 01 10* (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo kontaminované nebezpečnými látkami). Doporučení: Likvidace podle EAK číslem 15 01 04 (kov). EAK číslo 15 01 02; Plastové obaly Po čištění lze obal znovu použít nebo recyklovat. Doporučené čisticí prostředky: CLOU EV ředidlo	

Oddíl 14. Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN (UN)	odpadá
14.2 Příslušný název OSN (UN)	odpadá
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti	odpadá
14.4 Obalová skupina	odpadá
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	odpadá
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	odpadá
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:	nevztahuje se

Oddíl 15. Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Označení podle směrnic EHS: Výrobek je klasifikován a označen podle směrnic ES, TRGS 220 a GefStoffV. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: - Národní legislativa Zákon č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), Zákon č. 201/2012 Sb. (o ovzduší), Vyhláška č. 180/2015 Sb. (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) Těhotné a kojící ženy; mladiství, Zákon č. 224/2015 Sb. (Prevence havárií)
--

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 7/8

Technický návod (vzduch) (SRN):

Třída podíl v%

III 43,49

I 0,55

II

Třída ohrožení vody 2: silně ohrožující klasifikace podle přílohy č. 2 Obecné správní nařízení vodního zákona (hodnocení).

Další předpisy, omezení a zákazy (SRN)

DGUV Pravidlo 112-189 Použití ochranného oděvu,

DGUV Pravidlo 112-190 Použití ochranných dýchacích přístrojů,

DGUV Pravidlo 112-192 Použití ochrany očí a obličeje,

DGUV Pravidlo 112-195 Použití ochranných rukavic,

DGUV Informace 212-007 Chemické ochranné rukavice,

DGUV Informace 212-014 Ochrana kůže.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

U tohoto výrobku nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

Informace z scénářů expozice následujících složek byly začleněny do oddílů 1-16:

2-ethylhexanová, zirkoniová sůl

Dodržování podmínek použití a opatření k minimalizaci rizika specifikovaných v tomto bezpečnostním listu zajišťuje dodržování současných expozičních scénářů.

Skladovací třída: 10

Oddíl 16. Další informace

Klasifikace je v souladu s nařízením (ES) Nr.1272 / 2008 Akronymy a zkratky

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

CAS = Chemical Abstracts Service

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

BPT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1 – toxicita při vdechnutí, kategorie 1

Repr. 2 – toxický pro reprodukci, kategorie 2

H věty z oddílu 3

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

Předchozí vydání:	Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES	Číslo: CL/600/02
Datum vydání / revize: 01.04.2019	SOKRATES Tvrdý olej na dřevo	Strana: 8/8

Revize: * Data se změnila z předchozí verze

Bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů od dodavatele.

Pokyny pro školení: Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. Zaměstnavatel musí každoročně pověřit příslušné zaměstnance na základě provozních pokynů. Obsah a načasování pokynů musí být zaznamenány písemně a potvrzeny pověřenými osobami podpisem.

Další informace:

Informace v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí a zkušeností, ale nepředstavují záruku vlastností produktu. Uživatel odpovídá za dodržování všech nezbytných právních ustanovení. Další informace o manipulaci a používání produktů naleznete na štítku a v technickém listu, nebo se obraťte na naše zákaznické oddělení, viz telefonní číslo nebo e-mail uvedené v oddílu 1.3.

Dodržujte bezpečnostní opatření v oddílu 8 a bod 15!

Používejte pouze pro zamýšlené účely. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento bezpečnostní list obsahově a formálně odpovídá požadavkům nařízení (ES) 1907/2006.

Bezpečnostní list vydal: BUILDING PLAST, spol. s r.o.